

Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med hvidkløverudlæg

FrøavlsINFO nr. 2, 2017

- **Fighter 480** kræver min. 15 grader for god effekt. Højst én behandling pr. år
- **Stomp CS** kræver jordfugt og en sådybde på minimum 1 cm
- **Harmony SX**, højst 6 gram
- **Pas** på bladrandbillerne

vårbyggen er godt busket og kløveren er veletableret, evt. i forbindelse med en svampebehandling. Undgå sprøjtning med Harmony SX under tørre forhold, da der er risiko for skade på kløveren.

Der anvendes 4-5 gram Harmony SX + 0,1 l spredeklæbemiddel pr. 100 l vand pr. ha.

Udlæg af hvidkløver i vårbyg

Det er ikke tilladt at foretage splitsprøjtning med Fighter 480 i byg med udlæg, så derfor skal man foretage ukrudtsbekæmpelse under så optimale forhold som muligt, altså grødevejr, høj luftfugtighed, høj lysintensitet og temperaturer på 15 - 20°C, og gerne en morgensprøjtning.

Ukrudtsbekæmpelse foretages uafhængig af udlægsplanters størrelse på sprøjtetidspunktet, ukrudtet må højst have ét løvblad.

Vi anbefaler at behandle kløverudlægsmarken med 0,9 l Stomp SC + 1,25 l Fighter 480 + 0,5 l olie pr. ha.

Ved udlæg af hvidkløver i renbestand er det tilladt at anvende 1,25 l Fighter 480 pr. ha. Er der også engrapgræs i udlægget, må der anvendes 1,5 l Fighter 480 pr. ha. Er klimaforholdene mindre optimale kan man udsprøjte de to produkter af to gange, første behandling med Stomp og anden med Fighter 480 når der er høj temperatur + grødevejr.

Hvis der er problemer med sent fremspiret pileurt, hyrdetaske og raps, kan der følges op med en behandling med Harmony SX, når



Bladrandbiller

Er der gnav af bladrandbiller, skal der sammen med ukrudtsbekæmpelsen tilsættes en halv normaldosering af et pyrethroid.

Tromling

En fast jord giver bedre bestand af hvidkløver. Marken tromles hvis det er tørt, det øger kapillærvirkningen. Tromling foretages bedst inden ukrudtsbekæmpelse.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF